

基本ハードウェア構成

機種	Unisys ClearPath® Plus Server CS400Lシリーズ	
タイプ	タワー型	ラック型
プロセッサ		
MCP CPM数(注1)	1~2	
タイプ(注2)	インテル クアッドコア・プロセッサ(インテル Xeon Processor 2.66GHz):最大 2プロセッサ	
メモリ容量	8GB	
内蔵ディスク	72GB x2 ~ 73GB x2 + 146GB x6	
最大I/Oスロット数	PCIe x4 + PCI-X x2	
OS環境	MCPvm 9.0, MCP 11.0 J4以上 Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition	
外形寸法	本体: 2266(W)/6988(D)/4789(H)	本体: 4827(W)/6988(D)/2177(H) ラック: 6068(W)/11722(D)/19304(H)
本体重量	約50kg(最大)	
電源	50-60Hz 単相100V	50-60Hz 単相200V
最大消費電力	930W	
エネルギー消費効率	d区分 0.0043	
環境温度	動作時: 10 ~ 35	
環境湿度	1時間あたり最大10%の湿度変化で20%から80%(結露しないこと)	

注1: CPM: Central Processing Module

注2: 2つ目のCPUは暗号化専用プロセッサとして使用する。