

CS460L シリーズの仕様

【CS460L ハードウェア構成】

機種	ClearPath Server CS460L
タイプ	タワー型/ラック型
CPU搭載数	2 (インテル・クアッド・コア・プロセッサ)
プロセッサタイプ	Intel®X64 Xeon® Processor 3.3GHz
IE (Image Enabler)	972-1,823RPM
メモリ容量	64GB
内蔵ディスク	300GB x16
最大I/Oスロット数	PCIe x7
Operating System	MCP 14.0
外形寸法	タワー：307.9 (W)/714.1 (D)/443.5 (H) ラック：430.5 (W)/714.1 (D)/ 217.9 (H) 40Uラックキャビネット：606.8(W)/1172.2(D)/1930.4(H)
本体重量	46.0 Kg (注1)
電源	タワー：50-60Hz 単相100V (2個) ラック：50-60Hz 単相200V (2個)
パワーサプライ	1100W x2
発生熱量(BTU/時)	4100 BTU/時
エネルギー消費効率 (注2)	L区分 1.1
環境温度	動作時：10 ~ 35
環境湿度	動作時：最大湿球温度 29 で 20 ~ 80 パーセント(結露しないこと)

注1：重量は本体モジュールのみの最大構成値。

注2：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。